



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: KOFFIE
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: NEEN
H: 70mm
ø: 400mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 2,5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 38W
Armatuurlichtstroom: 3319lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 34W
Bron lichtstroom: 4813lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[ROTO EVO: Bekijk meer informatie over het product](#)

ROTO EVO

113105.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

113137.99



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAF

109007.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:03:24