



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
H: 70mm  
ø: 610mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 6,0kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 57W  
Armatuurlichtstroom: 5476lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 2  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 49W  
Bron lichtstroom: 7778lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

# ROTO EVO

113109.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## MONTAGE ACCESSOIRES



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

**113137.99**



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.610

**113138.99**



ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA

**109005.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:04:27