



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICRO-OPTIEKEN
Lichtbundel: 40°
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: 1272mm
A: 30mm
H: 24mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40W
Armatuurlichtstroom: 3596lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 700 MA
UGR: <19
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 34W
Bron lichtstroom: 4144lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HERO MINI B: Bekijk meer informatie over het product](#)

[CAOS: Bekijk meer informatie over het product](#)

[CAOS B: Bekijk meer informatie over het product](#)

[HERO MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)

