

Functies

Gebruik: Binnenshuis
 Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PLAFOND
 Emissie: DIRECT
 Optiek: MICROPRISMATISCH
 Kleur: WIT
 Dimmen: ON/OFF
 Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
 L: 595mm
 A: 595mm
 H: 35mm
 Garantie: 3 jaar
 Gewicht: 2.47kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 36W
 Armatuurlichtstroom: 3807lm
 Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Isolatieklasse: II
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 900mA driver incluso
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 IK: 5
 SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 32W
 Bron lichtstroom: 5112lm
 Temperatuurkleur: 3000K
 CRI: >80
 LED levensduur: 50000h L80 B20



Voldoening


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0 Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

MONTAGE ACCESSOIRES

	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
NOODACCESSOIRES		
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99