



Functies

Gebruik: Binnenshuis
 Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PLAFOND
 Emissie: DIRECT
 Optiek: MICROPRISMATISCH
 Kleur: WIT
 Dimmen: PUSH, DALI
 Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
 L: 1195mm
 A: 295mm
 H: 35mm
 Garantie: 3 jaar
 Gewicht: 3.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 36W
 Armatuurlichtstroom: 3987lm
 Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Isolatieklasse: II
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 900mA driver incluso
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 SELV: Si

Bron





Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 32W
 Bron lichtstroom: 5106lm
 Temperatuurkleur: 3000K
 CRI: >80
 LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.




MONTAGE ACCESSOIRES




BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI

113611.01
NOODACCESSOIRES



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99