

## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: WIT  
Dimmen: PUSH, DALI  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
L: 595mm  
A: 595mm  
H: 30mm  
Garantie: 3 jaar

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 38W  
Armatuurlichtstroom: 4352lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 12% / 3h: 5  
IP: 40  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 950mA driver included  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 34W  
Bron lichtstroom: 5417lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >80  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen



Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

### MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG  | 113620.99 |
|    | BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA | 113637.01 |
|     | BACKLIT: KIT ANTICADUTA                  | 113639.99 |
|     | THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600   | 102028.99 |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA           | 108919.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA           | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA           | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA           | 108922.01 |
|   | BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA | 113610.01 |

### NOODACCESSOIRES

|                                                                                    |                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  | THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC | 1020A4.99 |
|  | THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC | 1020A5.99 |