

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: WIT
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 30mm
Garantie: 3 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 38W
Armatuurlichtstroom: 4392lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 950mA driver included
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 34W
Bron lichtstroom: 5507lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen



Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01

NOODACCESSOIRES

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99