



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: MICRO-OPTIEKEN
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 60mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 30W
Armatuurlichtstroom: 2562lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 26W
Bron lichtstroom: 2850lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[SIX ACOUSTIC: Bekijk meer informatie over het product](#)

[SIX: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP	109005.21
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP	109006.21
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP	109007.21
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP	109008.21
	SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ	113713.99