

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: MICRO-OPTIEKEN
Lichtbundel: 40°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 116mm
A: 22mm
H: 58mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.19kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 733lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 56% / 3h: 22
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 200 mA
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 8W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 8W 200MA/30-42V

101345.99


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH


101346.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99