

SIX B

114501.21

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 10.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 110W
Armatuurlichtstroom: 9560lm
Directe lichtstroom: 5582lm
Indirecte lichtstroom: 3978lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 3
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si



Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 105W
Bron lichtstroom: 10152lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 20:59:26

MONTAGE ACCESSOIRES



ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP

109005.21



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP

109006.21



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP

109007.21



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP

109008.21