



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: CAPPUCCINO  
Dimmen: DALI2, PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 72mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 10.2kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 110W  
Armatuurlichtstroom: 9896lm  
Directe lichtstroom: 5708lm  
Indirecte lichtstroom: 4188lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 3  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 105W  
Bron lichtstroom: 10380lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Bekijk meer informatie over het product](#)



## MONTAGE ACCESSOIRES

---



ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP

**109005.21**

---



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP

**109006.21**

---



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP

**109007.21**

---



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP

**109008.21**