



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: DALI2, PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 10.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 110W
Armatuurlichtstroom: 10718lm
Directe lichtstroom: 6308lm
Indirecte lichtstroom: 4410lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 3
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 105W
Bron lichtstroom: 11472lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	109005.01
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 BIA	109006.01
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	109007.01
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BIA	109008.01