


# SIX B

114509.02

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: ZWART  
Dimmen: DALI2, PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 72mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 10.2kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 110W  
Armatuurlichtstroom: 10718lm  
Directe lichtstroom: 6308lm  
Indirecte lichtstroom: 4410lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 3  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 105W  
Bron lichtstroom: 11472lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 20:59:28

## MONTAGE ACCESSOIRES

---



ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE

**109005.02**

---



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 NE

**109006.02**

---



ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE

**109007.02**

---



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 NE

**109008.02**