

# HERO PLUS

114625.20 + 108913.99

HERO+: 46W 2.7K 1960 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: KOFFIE  
Dimmen: DALI2, PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 5kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 51W  
Armatuurlichtstroom: 5099lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 46W  
Bron lichtstroom: 7266lm  
Temperatuurkleur: 2700K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:47



# HERO PLUS

114625.20 + 108913.99

HERO+: 46W 2.7K 1960 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|    | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|    | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ    | 108940.99 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAF               | 108684.20 |
|    | HERO+: MOD.CIECO 280 CAF               | 114685.20 |
|   | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAF              | 114686.20 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAF              | 114687.20 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAF              | 114688.20 |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF    | 114689.20 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:47

# HERO PLUS

114625.20 + 108913.99

HERO+: 46W 2.7K 1960 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI      | <b>106757.01</b> |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE      | <b>106757.02</b> |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI | <b>106758.01</b> |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE | <b>106758.02</b> |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA             | <b>108687.01</b> |
|   | HERO: STAFFA PARETE "L" NE              | <b>108687.02</b> |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF             | <b>108687.20</b> |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP             | <b>108687.21</b> |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)              | <b>108688.99</b> |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.         | <b>108689.99</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA          | <b>108922.01</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE           | <b>108922.02</b> |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:47

# HERO PLUS

114625.20 + 108913.99

HERO+: 46W 2.7K 1960 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

**108922.21**

## NOODACCESSOIRES



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960

**108942.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:47