# HERO PLUS B

**114706.01 + 108936.99**

HERO+B: 113W 2.7K 2520 BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520






## Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL MET HOGE LICHTDOORLATENDHEID
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 2520mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 9kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 124,5W
Armatuurlichtstroom: 7156lm
Indirecte lichtstroom: 5870lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 113W
Bron lichtstroom: 9342lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m2 voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

HERO PLUS B: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:23:14**

# HERO PLUS B

**114706.01 + 108936.99**

HERO+B: 113W 2.7K 2520 BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520



## Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: OPAAL MET HOGE LICHTDOORLATENDHEID
L: 2520mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.6kg

## Technische gegevens

IP: 40
SELV: No

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m2 voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:23:14**

# HERO PLUS B

**114706.01 + 108936.99**

HERO+B: 113W 2.7K 2520 BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
| | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
| | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | **108940.99** |
| | HERO B: COPPIA TESTATE BIA | **1087B1.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 280 BIA | **114785.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1120 BIA | **114786.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1400 BIA | **114787.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1680 BIA | **114788.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA | **114789.01** |

## MONTAGE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
| | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ | **114794.99** |
| | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ | **114795.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:23:14**

# HERO PLUS B

**114706.01 + 108936.99**

HERO+B: 113W 2.7K 2520 BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ | **114796.99** |
| | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ | **114797.99** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | **108920.01** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |

**NOODACCESSOIRES**

| | | |
|---|---|---|
| | HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800 | **108943.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:23:14**