

# HERO PLUS B

114729.02 + 108931.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH NE + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1120



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: OPAAL MET HOGE LICHTDOORLATENDHEID  
Kleur: ZWART  
Dimmen: DALI2, PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 4kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 52W  
Armatuurlichtstroom: 8495lm  
Indirecte lichtstroom: 2351lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 2  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 47W  
Bron lichtstroom: 11090lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:25:49

# HERO PLUS B

114729.02 + 108931.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH NE + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1120



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: OPAAL MET HOGE LICHTDOORLATENDHEID  
L: 1120mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.13kg

## Technische gegevens

IP: 40  
SELV: No

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65°  
(volgens EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:25:49

# HERO PLUS B

114729.02 + 108931.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH NE + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                    |                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|   | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|   | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ    | 108940.99 |
|   | HERO B: COPPIA TESTATE NE              | 1087B1.02 |
|    | HERO+B: MOD.CIECO 280 NE               | 114785.02 |
|    | HERO+B: MOD.CIECO 1120 NE              | 114786.02 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1400 NE              | 114787.02 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1680 NE              | 114788.02 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 NE    | 114789.02 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ | 114794.99 |
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ  | 114795.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:25:49

# HERO PLUS B

**114729.02 + 108931.99**

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH NE + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1120



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ

**114796.99**



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

**114797.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

**108920.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**

## NOODACCESSOIRES



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

**108941.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:25:49