


HERO PLUS B

114757.20 + 108945.99

HERO+B: ANG.SX 47W 4K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE MICROPRISM.



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: KOFFIE
Dimmen: DALI2, PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 594x594mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3.3kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 52W
Armatuurlichtstroom: 3231lm
Indirecte lichtstroom: 3254lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 47W
Bron lichtstroom: 4604lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m2 voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:28:34

HERO PLUS B

114757.20 + 108945.99

HERO+B: ANG.SX 47W 4K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE MICROPRISM.



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICROPRISMATISCH
L: 594x594mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.2kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19
SELV: No

Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m2 voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:28:34

HERO PLUS B

114757.20 + 108945.99

HERO+B: ANG.SX 47W 4K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE MICROPRISM.

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO+B: MOD.CIECO 280 CAF	114785.20
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 CAF	114786.20
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 CAF	114787.20
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 CAF	114788.20
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF	114789.20

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ	114794.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	114795.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ	114796.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:28:34

HERO PLUS B

114757.20 + 108945.99

HERO+B: ANG.SX 47W 4K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE MICROPRISM.

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

114797.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20

NOODACCESSOIRES



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

108941.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:28:34