


# HERO PLUS C

114812.01 + 108912.99

HERO+C: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: WIT  
Dimmen: DALI2, PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1680mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 4.2kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 44W  
Armatuurlichtstroom: 4370lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 40W  
Bron lichtstroom: 6228lm  
Temperatuurkleur: 2700K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS C: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:16

# HERO PLUS C

114812.01 + 108912.99

HERO+C: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Optiek: MICROPRISMATISCH

L: 1680mm

A: 48mm

H: 6mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.4kg

## Technische gegevens

IP: 40

UGR: <19

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:16

# HERO PLUS C

114812.01 + 108912.99

HERO+C: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                    |                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|   | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|   | HERO C: COPPIA TESTATE BIA             | 108860.01 |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 280 BIA              | 114861.01 |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 1120 BIA             | 114862.01 |
|   | HERO+C: MOD.CIECO 1400 BIA             | 114863.01 |
|  | HERO+C: MOD.CIECO 1680 BIA             | 114864.01 |
|  | HERO+C: MOD.CIECO ANG.SX DX 150 BI     | 114865.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:16