

# HERO PLUS C

114820.01 + 108925.99

HERO+C: EM 40W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL FULL LIGHT  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U  
L: 1680mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar behalve batterij  
Gewicht: 5.2kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 44W  
Armatuurlichtstroom: 4905lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 10%  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 40W  
Bron lichtstroom: 6654lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS C: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:49:13

# HERO PLUS C

114820.01 + 108925.99

HERO+C: EM 40W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Optiek: OPAAL FULL LIGHT

L: 1680mm

A: 52.5mm

H: 15mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.13kg

## Technische gegevens

IP: 40

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:49:13

# HERO PLUS C

114820.01 + 108925.99

HERO+C: EM 40W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	<b>108930.99</b>
	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	<b>108860.01</b>
	HERO+C: MOD.CIECO 280 BIA	<b>114861.01</b>
	HERO+C: MOD.CIECO 1120 BIA	<b>114862.01</b>
	HERO+C: MOD.CIECO 1400 BIA	<b>114863.01</b>
	HERO+C: MOD.CIECO 1680 BIA	<b>114864.01</b>
	HERO+C: MOD.CIECO ANG.SX DX 150 BI	<b>114865.01</b>



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 29/5/2026, 21:49:13