



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
H: 65mm
ø: 600mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 6kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 68W
Armatuurlichtstroom: (3K D) 6699lm (3K D/I) 5865/510lm | (4K D) 7095lm (4K D/I) 6212/540lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 62W
Temperatuurkleur: 3000K/4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES

	ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600	115005.99
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	109005.01
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	109005.02
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	109007.01
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	109007.02