



Funcities

Gebruik: Binnenshuis, Buitenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 50mm
ø: 300mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 12/15/18W
Lichtstroom in noodgevallen: 8/6/5%
IP: 65
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
IK: 8
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 11/14/16W
Temperatuurkleur: 3000K/4000K/6500K
CRI: >80
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HULK: Bekijk meer informatie over het product](#)

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



HULK: SENSORE LUM./PRES. MW

115403.99

NOODACCESSOIRES



HULK: KIT EMERGENZA 1H

115402.99