



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: 130mm
A: 17mm
H: 155mm
ø: 47mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 7W
Armatuurlichtstroom: 690lm
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 48 Vdc
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LIMITLESS: Bekijk meer informatie over het product](#)