

## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1440mm  
A: 46mm  
H: 70mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 3.5kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 31W  
Armatuurlichtstroom: (3K) 3433lm / (4K) 3531lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 28W  
Bron lichtstroom: 5190lm  
Temperatuurkleur: 3000K/4000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Bekijk meer informatie over het product](#)



## AANVULLENDE ACCESSOIRES

---



LYNO: COPPIA TESTATE BIA

**115803.01**

---



LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE

**115804.99**


---



LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M

**115805.99**

---



LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE

**115806.99**

---