

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: DALI2, PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1440mm
A: 46mm
H: 70mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 31W
Armatuurlichtstroom: (3K) 3433lm / (4K) 3531lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 28W
Bron lichtstroom: 5190lm
Temperatuurkleur: 3000K/4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Bekijk meer informatie over het product](#)

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LYNO: COPPIA TESTATE BIA	115803.01
	LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE	115804.99
	LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M	115805.99
	LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE	115806.99