

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Lichtbundel: 100°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 230mm
A: 230mm
H: 28mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.73kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 23W
Armatuurlichtstroom: 2250lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 22% / 3h: 9%
IP: 40
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 20W
Bron lichtstroom: 2650lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Bekijk meer informatie over het product](#)

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99