

## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Lichtbundel: 100°  
Kleur: WIT  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
H: 25mm  
ø: Ø125  
D: 110mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.35kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 11W  
Armatuurlichtstroom: 970lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 53% / 3h: 21%  
IP: 40  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 9W  
Bron lichtstroom: 1150lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



## DIMBARE ACCESSOIRES

---




ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

**101333.99**


## NOODACCESSOIRES

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**