

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Lichtbundel: 100°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 160mm
A: 160mm
H: 26mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.56kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 15W
Armatuurlichtstroom: 1367lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 35% / 3h: 14%
IP: 40
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 13W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99