

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
 Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
 Emissie: DIRECT
 Optiek: OPAAL
 Lichtbundel: 100°
 Kleur: WIT
 Dimmen: MET ACCESSOIRE
 Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
 L: 110mm
 A: 110mm
 H: 24mm
 Garantie: 5 jaar
 Gewicht: 0.35kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 11W
 Armatuurlichtstroom: 959lm
 Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 53% / 3h: 21%
 IP: 40
 Isolatieklasse: II
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 9W
 Bron lichtstroom: 1220lm
 Temperatuurkleur: 4000K
 CRI: >90
 LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[SLIM: Bekijk meer informatie over het product](#)


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


101333.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99