

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 30°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
A: Ø85mm
H: 50mm
D: 72-74mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.255kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 4W
Armatuurlichtstroom: 308lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 3W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Bekijk meer informatie over het product](#)

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99