



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 30°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
A: Ø109mm
H: 60mm
D: 96-98mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.374kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 9W
 Armatuurlichtstroom: 612lm
 Lichtstroom in noodgevallen: 94%
 IP: 20
 Isolatieklasse: II
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
 UGR: <19
 SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PINA: Bekijk meer informatie over het product](#)