





Profilo LED a "C" per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.
 Corpo in estruso di alluminio e rosconi in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
 Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione a sospensione prevedere rosconi con alimentazione integrata, oppure rosconi per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.
 Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.


"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission.
 Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
 For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.
 For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.
 For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.
 Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.




Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
 For details on the colors refer to the second cover.



ARK 962
 Testate terminali include
 End caps included



2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	01	02	20	21	22	FLUX
962	42W	109801_..	3095 lm	2631 lm	2786 lm				
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	01	02	20	21	22	FLUX
962	42W	109802_..	3239 lm	2753 lm	2915 lm				
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	01	02	20	21	22	FLUX
962	42W	109803_..	3497 lm	2973 lm	3147 lm				




ARK 1440
 Testate terminali include
 End caps included



2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	01	02	20	21	22	FLUX
1440	62W	109804_..	4643 lm	3947 lm	4179 lm				
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	01	02	20	21	22	FLUX
1440	62W	109805_..	4159 lm	4130 lm	4373 lm				
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	01	02	20	21	22	FLUX
1440	62W	109806_..	5246 lm	4459 lm	4721 lm				




ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



KIT INCASSO
 N°6 staffe per versione 962
 N°9 staffe per versione 1440


CODE	VERSION (mm)
109807.99	962
109808.99	1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
 N°6 brackets for 962 version
 N°9 brackets for 1440 version



ALIMENTATORE ELETTRONICO
 220-240V 50/60Hz
 Per versioni 962mm e 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235



ELECTRONIC DRIVER
 220-240V 50/60Hz
 Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

DALI-PUSH				
CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVERROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA

Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER

Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

CODE


**105157._** 01 02 20 21 22ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA

2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER

2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE

**105158._** 01 02 20 21 22ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

CODE


D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235

DALI-PUSH

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)


105148.99 105 100 31 235

KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE

L (mm)

105159.99 3000CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE



L (mm) Cable (mm²)


109001._ 00 3000 3x1,5

CODE



L (mm) Cable (mm²)

109001._ 01 02 3000 2x1


ARK**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER**

ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

CODE
105151._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH
CODE
105152._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.


CODE
105155._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH
CODE
105156._ 01 02 20 21 22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE
105159.99 L (mm) 3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE
109001._ 00 L (mm) 3000 Cable (mm²) 3x1,5

CODE
109001._ 01 02 L (mm) 3000 Cable (mm²) 2x1