


ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED


DRIVERS 24Vdc FOR STRIP LED



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320
101303.99	150W	40	49	29	280



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246



ALIMENTATORE STABILIZZATO
DIMMERABILE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DIMMABLE DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101317.99	150W	63	75	36	219



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101318.99	80W	32	40	22	346
101321.99	160W	50	62	35	300



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico massimo 30W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Maximum power 30W.

CODE	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza
Emergency flux

STRIP LED MAX 30W 21%

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED DRIVERS 48Vdc FOR STRIP LED




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	65	75	35	140
101313.99	320W	90	100	45	252

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc PER STRIP LED


INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc FOR STRIP LED



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 20Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc.

CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)


105908.99 54 62 29 170



INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 20Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc.

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED


INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR STRIP LED



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

105914.99 38 44 25 164



INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (T-48, T-48 MINI, L-16 TRACK)

OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (T-48, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.
Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101320.99 42 - 29 180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator



REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal,
to convert it to digital SELV signal.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

