


PROFILED 230



Profilo in alluminio idoneo per la dissipazione della Strip LED Novalux alimentata direttamente a 230V, provvisto di staffette per il fissaggio su superficie e tagliabile su misura. Questa soluzione illuminotecnica garantisce una perfetta uniformità di luminanza della strip LED.


Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



	L (mm)	Diffuser
105424.96	2000	Opale / Opal




PROFILED 230

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

105425.99

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.




STAFFE DI FISSAGGIO (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni
di profilo tagliate in opera.

105426.99

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

STRIP LED 230V




STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - cuttable
every 165mm (14 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100956.99	3000K	9,4W/m	1088	5m	65	80
100957.99	4000K	9,4W/m	1144	5m	65	80
100958.99	3000K	9,4W/m	1088	50m	65	80
100959.99	4000K	9,4W/m	1144	50m	65	80




STRIP LED 230V 18 W/m

SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - cuttable
every 200mm (28 LED)


			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100960.99	3000K	18W/m	2051	5m	65	80
100961.99	4000K	18W/m	2158	5m	65	80
100962.99	3000K	18W/m	2051	50m	65	80
100963.99	4000K	18W/m	2158	50m	65	80



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione
di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

100965.99

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking),
fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm.
To be provided in case of use of LED strip section cut in place.
Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente
resistente UV

100966.99

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent
neutral silicone