





# GALA



Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



		3000K		4000K	
12W	14°	1055 lm	<b>101878.01 .02</b>	1160 lm	<b>101882.01 .02</b>
12W	34°	1115 lm	<b>101879.01 .02</b>	1226 lm	<b>101883.01 .02</b>

**DALI**

		3000K		4000K	
12W	14°	1055 lm	<b>101880.01 .02</b>	1160 lm	<b>101884.01 .02</b>
12W	34°	1115 lm	<b>101881.01 .02</b>	1226 lm	<b>101885.01 .02</b>

## GALA

### ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE  
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE  
ACCESSORY - Ø 50 mm

**1018A4.02**