





LUNA



Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità.
Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available.
Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	104315.01	2036 lm	104316.01
NEW 24W	330	48	3105 lm	104336.01	3511 lm	104337.01
36W	400	48	3990 lm	104317.01	4209 lm	104318.01


DALI-PUSH

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	104331.01	2036 lm	104332.01
NEW 24W	330	58	3105 lm	104340.01	3511 lm	104341.01
36W	400	58	3990 lm	104333.01	4209 lm	104334.01

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	104325.01	2036 lm	104326.01
36W	400	58	3990 lm	104327.01	4209 lm	104328.01



LUNA TONDO CON SENSORE DI PRESENZA

Tempo di attesa 90s.
Soglia diurna 20lux.
Impostazioni modificabili con telecomando

LUNA ROUND WITH PRESENCE DETECTOR

Delay time 90sec.
Daylight sensitivity 20lux.
Settable via remote control.

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	104329.01	2036 lm	104330.01



TELECOMANDO PER
PROGRAMMAZIONE LUNA
CON SENSORE DI PRESENZA

104335.99

REMOTE CONTROL FOR
SETTING LUNA WITH
PRESENCE DETECTOR

Regolazione della sensibilità sensore MW in funzione dell'altezza di installazione (<= 4m)
Impostazione dei tempi di attesa (Hold time) al 100% del flusso (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) e tempi di Stand-By (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) con riduzione del flusso (10/20/30/50%) in assenza di movimento. Impostazione o disattivazione di soglie diurne di illuminamento (5/15/30/50/100/150 lux, Disable). Necessita di due pile AAA.

MW sensor sensitivity adjustment according to installation height (<= 4m)
Hold time setting at 100% flow (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) and Stand-By times (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) with flow reduction (10/20/30/50%) in the absence of movement. Setting or disabling daytime illuminance thresholds (5/15/30/50/100/150 lux, Disable). Requires 2 AAA batteries.



LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

	L (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1991 lm	104319.01	2031 lm	104320.01
NEW 24W	330	48	3105 lm	104338.01	3514 lm	104339.01
36W	400	48	4090 lm	104321.01	4314 lm	104322.01