



# TIN




Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.




CEILING SUSPENSION



**TIN 10W**


				3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
10W	36°	1175 lm	<b>108205.01</b>	1258 lm	<b>108206.01</b>



**TIN 23W**



				3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
23W	36°	2161 lm	<b>108201.01</b>	2312 lm	<b>108202.01</b>



**TIN 32W**

				3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
32W	36°	3080 lm	<b>108203.01</b>	3296 lm	<b>108204.01</b>