




DALÌ

DALÌ




Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale). Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°. Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional). Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




DALI 10W

	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	162	38°	1078 lm	106122 ...	1189 lm	10612301 .02
DALI						
	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	252	38°	1078 lm	106124 ...	1189 lm	10612501 .02




DALI 20W

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20W	200	38°	1552 lm	106129 ...	1651 lm	106101 ...	1767 lm 10610501 .02
DALI							
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20W	275	38°	1552 lm	106130 ...	1651 lm	106103 ...	1767 lm 10610701 .02



DALI 30W

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30W	200	38°	2215 lm	106131 ...	2356 lm	106102 ...	2546 lm 10610601 .02
DALI							
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30W	275	38°	2215 lm	106132 ...	2356 lm	106104 ...	2546 lm 10610801 .02




DALI 38W

	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38W	230	38°	4221 lm	106115 ...	4433 lm	10611701 .02
DALI						
	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38W	260	38°	4221 lm	106116 ...	4433 lm	10611801 .02



LENTI OPZIONALI
OPTIONAL LENSES


	55°	15°	VERSION
	106126.00	106136.00	10W
	106113.00	106133.00	20W
	106114.00	106134.00	30W
	106119.00	106135.00	38W



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera
in alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted
aluminum ring

	VERSION
106127.02	10W
106111.02	20W
106112.02	30W
106121.02	38W



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

	VERSION
106128.15	10W
106109.15	20W
106110.15	30W
106120.15	38W





TRACK