



ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101338.99	60W	52	61	30	180
101327.99	75W	45	55	31	187
101339.99	120W	40	51	30	300
101375.99	150W	38	49	30	227



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101354.99	60W	35	42	23	170
101355.99	100W	48	54	24	145
101356.99	150W	48	54	24	195
101357.99	200W	48	54	24	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101348.99	24W	35	44	26	118
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del pro-
dotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h 12h	38	44	25	164
18005.99	3h 12h	38	44	25	164
	Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)		
STRIP LED		17%	7%		

ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



24Vdc IP 20 DALI 2 PUSH




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH
24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE
DRIVER DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101342.99	150W	45	54	30	290

24Vdc IP 20 DALI 2 PUSH




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101318.99	80W	32	40	22	346

24Vdc IP 20 DALI 2 PUSH



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101329.99	160W	50	62	35	300

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



48Vdc SELV




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	
101369.99	75W	38	49	30	168	20
101344.99	150W	38	49	30	227	20
101370.99	250W	45	55	30	318	20
101371.99	320W	78	55	35	215	20

48Vdc SELV IP 67




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	
101372.99	150W	55	66	36	177	67
101373.99	250W	63	73	36	214	67
101374.99	320W	68	79	39	228	67

INTERFACCIE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED

Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101304.99	22	28	20	132




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED

Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99	38	44	25	164




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED

Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105923.99	36	41	20	140

NEW




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante.

Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems.
Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105937.99	48	-	23	48

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK) OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
 Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99 o DALI repeater 105938.99.
 Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
 Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
 Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
 Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	51	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
 Provide one for each DALI signal generator

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
 Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 18908.99 or DALI repeater 105938.99.
 Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
 Max current output BUS DALI 250mA.
 Input current DALI, 4mA on Standby.
 Protection against voltage peaks at input and output.

