



LA STAGNA 3.0


NEW

LA STAGNA 3.0



Apparecchio di illuminazione IP65 per installazione a plafone o a sospensione, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Corpo in ABS grigio IK07 resistente agli agenti esterni, diffusore in policarbonato semi-opaco, guarnizione perimetrale e molle laterali a scatto in acciaio inox. Staffe scorrevoli in acciaio inox per il montaggio a plafone e tappo di chiusura inclusi. L'apparecchio è dotato di 5 conduttori da 1,5 mm² e morsetti tool free posizionati a entrambe le estremità per il collegamento in fila continua. Include 2 pressacavi e predisposizione per tubi e raccordi Ø25 mm (non forniti), e alimentatore integrato ON/OFF dotato di Dip-Switches per selezionare la potenza. Evitare esposizione diretta ai raggi solari.

Lighting fixture with IP65 protection rating for ceiling-mounted or suspended installation, ideal for industrial and commercial applications. Grey ABS housing with IK07 impact resistance, resistant to external agents; semi-opaque polycarbonate diffuser; perimeter gasket and stainless steel snap side clips. Sliding stainless steel brackets for ceiling mounting, with end cap included. The fixture is equipped with five 1,5 mm² conductors and tool-free terminal blocks positioned at both ends for continuous row connection. It includes 2 cable glands and provision for Ø25 mm conduits and fittings (not supplied), as well as an integrated ON/OFF driver with Dip-Switches to select the power. Avoid direct exposure to sunlight.



4000K	■	L (mm)								
115201.03		1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm
115202.03		1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux L1200 mm 13% - L1500 mm 7%

4000K	■	L (mm)								
115203.03		1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm
115204.03		1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm

LA STAGNA 3.0

ACCESSORI ACCESSORIES



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
In acciaio, con regolazione dal basso.
Prevedere 2 cavi per ciascun prodotto.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Made of steel, with bottom adjustment.
Provide 2 cables for each lamp.

	L (mm)
114694.99	3000

CEILING
SUSPENSION