



T I N




Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.




TIN 10W

			<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
10W	36°	108212.01		959 lm	1026 lm
DALI-PUSH					
			<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
10W	36°	108209.01		959 lm	1026 lm



TIN 23W

			<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
23W	36°	108210.01		1946 lm	2034 lm
DALI-PUSH					
			<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
23W	36°	108207.01		1946 lm	2034 lm



TIN 32W

			<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
32W	36°	108211.01		2903 lm	2950 lm
DALI-PUSH					
			<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
32W	36°	108208.01		2903 lm	2950 lm