





ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto. Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.



Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission.



Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.

For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.

For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.


For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.

Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



Testate terminali
incluse

End caps
included



Testate terminali
incluse

End caps
included



Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
962	42W	109801	01 3095 lm	02 20 21 2631 lm	22 2786 lm

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
962	42W	109802	01 3239 lm	02 20 21 2753 lm	22 2915 lm

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
962	42W	109803 ...	01 3497 lm	02 20 21 2973 lm	22 3147 lm

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
1440	62W	109804	01 4643 lm	02 20 21 3947 lm	22 4179 lm

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
1440	62W	109805...	01 4159 lm	02 20 21 4130 lm	22 4373 lm

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
1440	62W	109806...	01 5246 lm	02 20 21 4459 lm	22 4721 lm

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER

ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.

CODE



CODE	01	02	20	21	22
105157...					




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE



CODE	01	02	20	21	22
105158...					



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)


CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE

L (mm)

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE



L (mm)

CODE	00	L (mm)
109001...		3000


CODE



L (mm)

CODE	01	02	L (mm)
109001...			3000

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER



ROSONE PER CAVI PARALLELI
 - PER INSTALLAZIONE SINGOLA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 Per versioni 962mm e 1440mm.
 Kit di sospensione e cavo di alimentazione
 da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
 - FOR SINGLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
 Suspension kit and power cable to be ordered
 separately.

CODE					
105151_	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105152_	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
 - PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 Per versioni 962mm e 1440mm.
 2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
 ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
 - FOR DOUBLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
 Suspension kit and power cable to be ordered
 separately.

CODE					
105155_	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105156_	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
 SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000




CAVO DI ALIMENTAZIONE
 Trasparente, bianco o nero.
 POWER CABLE
 Transparent, white or black.

CODE		L (mm)
109001_	00	3000

CODE		L (mm)
109001_	01 02	3000




ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER


KIT INCASSO
 N°6 staffe per versione 962
 N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
 N°6 brackets for 962 version
 N°9 brackets for 1440 version

CODE	VERSION (mm)
109807.99	962
109808.99	1440



ALIMENTATORE ELETTRONICO
 220-240V 50/60Hz
 Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
 220-240V 50/60Hz
 Suitable for both versions 962mm
 and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235





