





HALOS MINI

La versione più essenziale ed elegante della famiglia HALOS, capace di aggiungere un tocco di luce sofisticato ad ogni ambiente. HALOS MINI è un profilo LED circolare e minimale ad emissione di luce interna. Illuminazione Novalux a sospensione orizzontale o verticale, ora anche nella versione applique.



The most essential and elegant version of the HALOS family, which is able to add a sophisticated touch of light to any environment. HALOS MINI is a circular and minimal LED profile with internal light emission. Novalux lighting with horizontal or vertical suspension, now also in the wall lamp version.

HALOS MINI ORIZZONTALE



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	107332...	01 3600 lm	02 3059 lm	20 3059 lm	21 3059 lm	22 3239 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	107333...	01 3883 lm	02 3300 lm	20 3300 lm	21 3300 lm	22 3494 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	107334...	01 3936 lm	02 3345 lm	20 3345 lm	21 3345 lm	22 3541 lm



HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	107335...	01 5400 lm	02 4590 lm	20 4590 lm	21 4590 lm	22 4859 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	107336...	01 5825 lm	02 4950 lm	20 4950 lm	21 4950 lm	22 5242 lm

4000K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	107337...	01 5905 lm	02 5019 lm	20 5019 lm	21 5019 lm	22 5314 lm

HALOS MINI VERTICALE



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX		
482	24W	107338 ...	01	1331 lm	02	1131 lm	20 1131 lm	21 1131 lm	22 1197 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX		
482	24W	107339 ...	01	1435 lm	02	1219 lm	20 1219 lm	21 1219 lm	22 1291 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX		
482	24W	107340 ...	01	1472 lm	02	1251 lm	20 1251 lm	21 1251 lm	22 1324 lm



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX		
962	48W	107341 ...	01	2799 lm	02	2378 lm	20 2378 lm	21 2378 lm	22 2518 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX		
962	48W	107342 ...	01	3018 lm	02	2566 lm	20 2566 lm	21 2566 lm	22 2716 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX		
962	48W	107343 ...	01	3060 lm	02	2601 lm	20 2601 lm	21 2601 lm	22 2753 lm

**HALOS MINI VERTICALE 1440**

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107344_	01 4198 lm	02 3567 lm	20 3567 lm	21 3567 lm	22 3777 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107345_	01 4527 lm	02 3849 lm	20 3849 lm	21 3849 lm	22 4074 lm

4000K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107346_	01 4590 lm	02 3902 lm	20 3902 lm	21 3902 lm	22 4131 lm

HALOS MINI VERTICALE**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING**

ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
107347_	01	02	20	21	22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99		482 mm	54	44	30
105103.99		962 mm	91	85	31
105109.99		1440 mm	105	100	31

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99		482 mm	86	80	30
105104.99		962 mm	91	85	31
105110.99		1440 mm	105	100	31

HALOS MINI VERTICALE**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING**

ROSONE ALIMENTATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.

CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	VERSION
107326_	01	02	20	21	22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH

CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	VERSION
107329_	01	02	20	21	22 482 mm
107330_	01	02	20	21	22 962 mm - 1440 mm

HALOS MINI APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna.
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale.
Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission.
Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen.
Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.




HALOS MINI APPLIQUE 482

		2700K										
Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX					
482	24W	107348...	01	1331 lm	02	1131 lm	20	1131 lm	21	1131 lm	22	1197 lm
		3000K										
Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX					
482	24W	107349...	01	1435 lm	02	1219 lm	20	1219 lm	21	1219 lm	22	1291 lm
		4000K										
Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX					
482	24W	107350...	01	1472 lm	02	1251 lm	20	1251 lm	21	1251 lm	22	1324 lm

HALOS MINI APPLIQUE

ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99	482 mm	54	44	30	147

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30	124

