GALA

Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track.
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track.
Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 1 RISCHIO FOTOBIOLOGICO | Design 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



POWER	BEAM	FLUX	3000K □	■	FLUX	4000K □	■
12W	14°	1055 lm	**101878.01**	**.02**	1160 lm	**101882.01**	**.02**
12W	34°	1115 lm	**101879.01**	**.02**	1226 lm	**101883.01**	**.02**



DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K □	■	FLUX	4000K □	■
12W	14°	1055 lm	**101880.01**	**.02**	1160 lm	**101884.01**	**.02**
12W	34°	1115 lm	**101881.01**	**.02**	1226 lm	**101885.01**	**.02**

GALA

ACCESSORI
ACCESSORIES

SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

CODE ■	
1018A4.02	