


# HALOS MINI ORIZZONTALE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



## HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	<b>107332_</b>	<b>01</b> 3600 lm	<b>02</b> 3059 lm	<b>20</b> 3059 lm	<b>21</b> 3059 lm	<b>22</b> 3239 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	<b>107333_</b>	<b>01</b> 3883 lm	<b>02</b> 3300 lm	<b>20</b> 3300 lm	<b>21</b> 3300 lm	<b>22</b> 3494 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	<b>107334_</b>	<b>01</b> 3936 lm	<b>02</b> 3345 lm	<b>20</b> 3345 lm	<b>21</b> 3345 lm	<b>22</b> 3541 lm



## HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	<b>107335_</b>	<b>01</b> 5400 lm	<b>02</b> 4590 lm	<b>20</b> 4590 lm	<b>21</b> 4590 lm	<b>22</b> 4859 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	<b>107336_</b>	<b>01</b> 5825 lm	<b>02</b> 4950 lm	<b>20</b> 4950 lm	<b>21</b> 4950 lm	<b>22</b> 5242 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	<b>107337_</b>	<b>01</b> 5905 lm	<b>02</b> 5019 lm	<b>20</b> 5019 lm	<b>21</b> 5019 lm	<b>22</b> 5314 lm



# HALOS MINI ORIZZONTALE

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR  
SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.


CODE					
<b>105157...</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR  
DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
<b>105158...</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105147.99</b>	105	100	31	235


### DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105148.99</b>	105	100	31	235

# HALOS MINI VERTICALE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



## HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).

Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).

Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107338_01	1331 lm	02 1131 lm	20 1131 lm	21 1131 lm	22 1197 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107339_01	1435 lm	02 1219 lm	20 1219 lm	21 1219 lm	22 1291 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107340_01	1472 lm	02 1251 lm	20 1251 lm	21 1251 lm	22 1324 lm



## HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).

Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).

Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107341_01	2799 lm	02 2378 lm	20 2378 lm	21 2378 lm	22 2518 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107342_01	3018 lm	02 2566 lm	20 2566 lm	21 2566 lm	22 2716 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107343_01	3060 lm	02 2601 lm	20 2601 lm	21 2601 lm	22 2753 lm



## HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).

Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).

Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107344_01	4198 lm	02 3567 lm	20 3567 lm	21 3567 lm	22 3777 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107345_01	4527 lm	02 3849 lm	20 3849 lm	21 3849 lm	22 4074 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107346_01	4590 lm	02 3902 lm	20 3902 lm	21 3902 lm	22 4131 lm

## HALOS MINI VERTICALE

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Alimentatore elettronico  
da ordinare a parte.

CODE

**107347\_** 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER  
220-240V 50/60Hz

CODE VERSION D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

* <b>107324.99</b>	482 mm	54	44	30	147
<b>105103.99</b>	962 mm	91	85	31	220
<b>105109.99</b>	1440 mm	105	100	31	235


#### DALI-PUSH

CODE VERSION D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

<b>107325.99</b>	482 mm	86	80	30	124
<b>105104.99</b>	962 mm	91	85	31	220
<b>105110.99</b>	1440 mm	105	100	31	235

## HALOS MINI VERTICALE

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE ALIMENTATATO  
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY  
Integrated driver.

CODE      VERSION

**107326\_** 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

#### DALI-PUSH

CODE      VERSION

**107329\_** 01 02 20 21 22 482 mm

**107330\_** 01 02 20 21 22 962 mm - 1440 mm

# HALOS MINI APPLIQUE

Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna.  
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale.  
Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission.  
Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen.  
Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.



## HALOS MINI APPLIQUE 482

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	<b>107348</b> ...	<b>01</b> 1331 lm	<b>02</b> 1131 lm	<b>20</b> 1131 lm	<b>21</b> 1131 lm	<b>22</b> 1197 lm

### 3000K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	<b>107349</b> ...	<b>01</b> 1435 lm	<b>02</b> 1219 lm	<b>20</b> 1219 lm	<b>21</b> 1219 lm	<b>22</b> 1291 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	<b>107350</b> ...	<b>01</b> 1472 lm	<b>02</b> 1251 lm	<b>20</b> 1251 lm	<b>21</b> 1251 lm	<b>22</b> 1324 lm

## HALOS MINI APPLIQUE

### ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE  
ELETTRONICO  
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER  
220-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
* <b>107324.99</b>		482 mm	54	44	30	147

#### DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
<b>107325.99</b>		482 mm	86	80	30	124