


LUCKY MAXI



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione
ed accessori per la sospensione da
ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for
suspended installation to be ordered
separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.


L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106201.01	106204.01
1800	54W	106202.01	106205.01
2400	72W	106203.01	106206.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106207.01	106210.01
1800	54W	106208.01	106211.01
2400	72W	106209.01	106212.01

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106213.01	106214.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2125 lm	2237 lm	106219.99
1800	3188 lm	3356 lm	106220.99
2400	4251 lm	4475 lm	106221.99
*6000	-	-	106222.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2952 lm	3107 lm	106223.99
1800	4428 lm	4661 lm	106224.99
2400	5904 lm	6214 lm	106225.99
*6000	-	-	106226.99

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations




PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	106215.01	106216.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	106217.01	106218.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2125 lm	2237 lm	106227.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of
microprismatized polycarbonate.


L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2952 lm	3107 lm	106228.99

LUCKY MAXI

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)



END CAPS (2 pcs)

CODE ☐ ☒**106230.01** .02

KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE

106231.99KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparentePOWER SUPPLY KIT
Transparent power cableCODE ☐ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)**108920.01** .02 3000 3x1,5**108922.01** .02 3000 5x1,5CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

CODE L (mm)

106229.99 3000