


P-30 READY QUADRATO



Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso, parete o plafone. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed, wall or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.



P-30 READY QUADRATO

SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE

SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	1058C6 ._._	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	103335 ._._	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	103336 ._._	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm



P-30 READY QUADRATO

PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE

CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	1058C4 ._._	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	103337 ._._	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	103338 ._._	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm



H 110
L 832
W 832

2700K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3248 lm	1058C8 ._._	01

3000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3456 lm	103351 ._._	01

4000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3668 lm	103352 ._._	01

P-30 READY QUADRATO

INCASSO

per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE


RECESSED MOUNTED

for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

P-30 READY RETTANGOLARE

Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.



P-30 READY RETTANGOLARE

SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L. 1200 mm inclusi. Kit di alimentazione da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

P-30 READY RECTANGULAR

SUSPENSION

Suspension cables L. 1200 mm included. Power supply kit to be ordered separately. Electronic driver included.

2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	1058C7 ._._	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103343 ._._	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103344 ._._	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm



P-30 READY RETTANGOLARE

PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR

CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	1058C5 ._._	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm

3000K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103345 ._._	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103346 ._._	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm

P-30 READY QUADRATO/RETTANGOLARE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE


Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE □ ■ ■ ■ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319._._ 01 02 20 21 1200 3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE □ ■ ■ ■ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320._._ 01 02 20 21 1200 3x0,75