




THE PANEL IP65



Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasare, e a plafone con Box (solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor). Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.



THE PANEL 2 - IP65 600x600


Altezza minima per
installazione 60 mm.

Minimum height
for installation 60 mm.

POWER	FLUX	3000K	4000K
36W	3723 lm	105501.01	4137 lm 105502.01

THE PANEL IP65


ACCESSORI ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE
Kit da assemblare,
non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable
for wall surface mounting.


CODE	VERSION
102086.01	600x600



KIT PER INSTALLAZIONE
AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso
di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED
RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick
plasterboard.

CODE	L (mm)
102028.99	600x600



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o
strutture tramite morsetto in ottone nichelato
e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or
structures using a nickel-plated brass
clamp and screwed on the panel.


CODE	L (mm)
105503.99	3000



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
regolabili, in acciaio con terminali
in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
adjustable, made of steel with tile pipes
in chromed brass.

CODE	L (mm)
104429.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01	1200	3x1,5
108920.01	3000	3x1,5