




FRAME PANEL



Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour
Suitable for installation on exposed grid ceiling.
Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately.
Electronic power supply included.



FRAME PANEL

Diffusore opale complanare al piano del soffitto.


Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

Levelled recessed opal diffuser.
The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

POWER	FLUX	3000K	4000K
35W	3150 lm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		104701.01	104702.01

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	4000K
35W	3150 lm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		104705.01	104706.01



FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto.

Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

Protruding opal screen with respect to the ceiling level.
The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.



POWER	FLUX	3000K	4000K
35W	3860 lm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		104703.01	104704.01

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	4000K
35W	3860 lm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		104707.01	104708.01

FRAME PANEL


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE	L (mm)
102028.99	600x600



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.



CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza
Emergency flux

FRAME PANEL 35W 17%

FRAME PANEL TL 35W 17%

FRAME PANEL



FRAME PANEL TL

