



GALA

Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track.
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore
plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track.
Body made of powder coated aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	101878.01	<input type="checkbox"/>	1160 lm	101882.01	<input type="checkbox"/>
12W	34°	1115 lm	101879.01	<input type="checkbox"/>	1226 lm	101883.01	<input type="checkbox"/>

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	101880.01	<input type="checkbox"/>	1160 lm	101884.01	<input type="checkbox"/>
12W	34°	1115 lm	101881.01	<input type="checkbox"/>	1226 lm	101885.01	<input type="checkbox"/>

GALA

ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

CODE
1018A4.02