


HALOS MINI ORIZZONTALE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
962	62W	107332_	01 3600 lm	02 3059 lm	20 3059 lm	21 3059 lm	22 3239 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
962	62W	107333_	01 3883 lm	02 3300 lm	20 3300 lm	21 3300 lm	22 3494 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
962	62W	107334_	01 3936 lm	02 3345 lm	20 3345 lm	21 3345 lm	22 3514 lm



HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
1440	93W	107335_	01 5400 lm	02 4590 lm	20 4590 lm	21 4590 lm	22 4859 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
1440	93W	107336_	01 5825 lm	02 4950 lm	20 4950 lm	21 4950 lm	22 5242 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
1440	93W	107337_	01 5905 lm	02 5019 lm	20 5019 lm	21 5019 lm	22 5314 lm

HALOS MINI ORIZZONTALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CODE					
105157...	01	02	20	21	22


CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CODE					
105158...	01	02	20	21	22

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


DALI-PUSH				
CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

HALOS MINI VERTICALE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available DALI/PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107338_	01 1331 lm	02 1131 lm	20 1131 lm	21 1131 lm	22 1197 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107339_	01 1435 lm	02 1219 lm	20 1219 lm	21 1219 lm	22 1291 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107340_	01 1472 lm	02 1251 lm	20 1251 lm	21 1251 lm	22 1324 lm



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107341_	01 2799 lm	02 2378 lm	20 2378 lm	21 2378 lm	22 2518 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107342_	01 3018 lm	02 2566 lm	20 2566 lm	21 2566 lm	22 2716 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107343_	01 3060 lm	02 2601 lm	20 2601 lm	21 2601 lm	22 2753 lm



HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107344_	01 4198 lm	02 3567 lm	20 3567 lm	21 3567 lm	22 3777 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107345_	01 4527 lm	02 3849 lm	20 3849 lm	21 3849 lm	22 4074 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107346_	01 4590 lm	02 3902 lm	20 3902 lm	21 3902 lm	22 4131 lm

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CODE

107347.. 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
* 107324.99		482 mm	54	44	30	147
105103.99		962 mm	91	85	31	220
105109.99		1440 mm	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
107325.99		482 mm	86	80	30	124
105104.99		962 mm	91	85	31	220
105110.99		1440 mm	105	100	31	235

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.

CODE VERSION

107326.. 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)
107329.. 01 02 20 21 22		482 mm
107330.. 01 02 20 21 22		962 mm - 1440 mm

HALOS MINI APPLIQUE

NEW

Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna.
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale.
Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission.
Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen.
Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS MINI APPLIQUE 482

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107348 __	01 1331 lm	02 1131 lm	20 1131 lm	21 1131 lm	22 1197 lm

3000K



Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107349 __	01 1435 lm	02 1219 lm	20 1219 lm	21 1219 lm	22 1291 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107350 __	01 1472 lm	02 1251 lm	20 1251 lm	21 1251 lm	22 1324 lm

HALOS MINI APPLIQUE

ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99	482 mm	54	44	30	147

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30	124